Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 01:57

Link do produktu: https://www.icharger.com.pl/icharger-1010b-ladowarka-300w-10a-lipo-10s-p-204.html



iCharger 1010B+ ładowarka 300W 10A LiPo 10s

Cena	**559,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**202**
Kod producenta	**iCharger 1010B+**
Producent	**iCharger**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

iCharger 1010B+ to zaawansowana ladowarka procesorowa o duzych mozliwosciach. Obsluguje wszystkie stosowane w modelarstwie typy akumulatorów : Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Io, Li-Fe, Pb. Posiada wbudowany balancer 2-10s dla Li-xx. Mozliwosc ladowania oraz rozladowywania. Przejrzysty wyswietlacz alfanumeryczny. Stosunkowo niewielkie wymiary sprawiaja ze ladowarka ta jest poreczna i wygodna w użyciu.

Monitor napiecia zasilajacego zabezpiecza przed rozladowaniem akumulatora samochodowego.
Mozliwosc ustalenia limitu pojemnosci pozwala dodatkowo (poza standardowymi algorytmami) zabezpieczyc akumulator.

- Wewnetrzny niezależny balanser akumulatorów litowych
- Współpraca z różnymi rodzajami akumulatorów
- Proces szybkiego ładowania i konserwacji dla akumulatorów litowych
- Maksymalne bezpieczentwo dzięki "Delta Peak"
- Automatyczne ograniczenie prądu ładowania
- Kontrola pojemnosci
- Limit czasu ładowania
- Regulacja maksymalnego napięcia ładowania
- LiPo (4,00V - 4,30V)
- LiIon (3,90V - 4,20V)
- LiFe (3,40V - 3,90V)
- Unikalna funkcja odzyskiwania energii podczas rozładowywania

- Pomiar rezystancji wewnętrznej pakietu, oraz pojedynczego ogniwa
- Unikalna funkcja docierania nowych silników szczotkowych

iCharger 1010B+ ładowarka 300W 10A LiPo 10s iCharger 1010B+ w sklepie **RcHubiQ**

Specyfikacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA : iCharger 1010B+

Napięcie zasilania: **DC 10-18 Volts**
Moc ładowania: **Max 300W**
Moc rozładowywania: **Max. 30W**
Zakres prądów ładowania: **0.05-10.0A**
Zakres prądów rozładowywania: **0.05-7.0A**
Prąd balansera Li-po: **300mA/cell**
Liczba ogniw NiCd/NiMH: **1-25cells**
Liczba ogniw Li-ion/Fe/Polymer: **1-10cells**
Zakres napięcia akumulatora Pb/gel: **2-36V**
Waga netto: **410g**
Wymiary: **143x97x26mm**

Instrukcja i parametry:

http://www.icharger.pl/manuals/1010B_en.pdf