Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 01:57

Link do produktu: https://www.icharger.com.pl/icharger-308-duo-ladowarka-1300w-2x30a-lipo-2x8s-p-209.html



# iCharger 308 DUO ładowarka 1300W 2x30A LiPo 2x8s

| | |
|---|---|
| Cena | **1 499,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **207** |
| Kod producenta | **iCharger 308DUO** |
| Producent | **iCharger** |

## Opis produktu

OPIS PRODUKTU

iCharger 308 DUO to zaawansowana ladowarka procesorowa o duzych mozliwosciach. Obsluguje wszystkie stosowane w modelarstwie typy akumulatorów : Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Io, Li-Fe, Pb. Posiada wbudowany balancer 2-8s dla Li-xx. Mozliwosc ladowania oraz rozladowywania. Przejrzysty wyswietlacz alfanumeryczny. Stosunkowo niewielkie wymiary sprawiaja ze ladowarka ta jest poreczna i wygodna w użyciu. Ładowarka posiada dwa niezalezne kanaly, umowliwiajace ladowanie dwoch apkietow jednoczesnie.

- Wewnetrzny niezależny balanser akumulatorów litowych
- Współpraca z różnymi rodzajami akumulatorów
- Proces szybkiego ładowania i konserwacji dla akumulatorów litowych
- Maksymalne bezpieczentwo dzięki "Delta Peak"
- Automatyczne ograniczenie prądu ładowania
- Kontrola pojemnosci
- Limit czasu ładowania
- Regulacja maksymalnego napięcia ładowania
- LiPo ( 3,85V - 4,35V )
- LiIon ( 3,75V - 4,35V )
- LiFe ( 3,30V - 3,80V )
- Unikalna funkcja odzyskiwania energii podczas rozładowywania
- Pomiar rezystancji wewnętrznej pakietu, oraz pojedynczego ogniwa
- Unikalna funkcja docierania nowych silników szczotkowych

**iCharger 308 DUO ładowarka 1300W 2x30A LiPo 2x8s iCharger 308DUO** w sklepie **RcHubiQ**

Specyfikacja

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA : iCharger 308 DUO

Napięcie zasilania: **DC 10V-30 Volts**
Moc ładowania: **Max 1300W ( 800W na kanał przy nap. zas. > 23.5V )**
Moc rozładowywania: **Max. 120W ( 80W na kanał )**
Moc rozłądowywania przy odzyskiwaniu energii: **Max 1300W ( 800W na kanał )**
Zakres prądów ładowania: **0.05-30.0A**
Zakres prądów rozładowywania: **0.05-30.0A**
Prąd balansera Li-po: Tryb synchroniczny **2.4A/cell,** tryb asynchroniczny **1.2A/cell**
Liczba ogniw NiCd/NiMH: **1-25cells**
Liczba ogniw Li-ion/Fe/Polymer: **1-8cells**
Zakres napięcia akumulatora Pb: **2-36V**
Waga netto: **0.91kg**
Wymiary: **171x118x59mm**

Instrukcja i parametry:

http://www.icharger.pl/manuals/308DUO_en.pdf