Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.icharger.com.pl/icharger-4010-duo-ladowarka-2000w-2x40a-lipo-2x10s-p-211.html



iCharger 4010 DUO ładowarka 2000W 2x40A LiPo 2x10s

Cena	**1 649,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**209**
Kod producenta	**iCharger 4010DUO**
Producent	**iCharger**

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

iCharger 4010 DUO to zaawansowana ladowarka procesorowa o duzych mozliwosciach. Obsluguje wszystkie stosowane w modelarstwie typy akumulatorów : Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po, Li-Io, Li-Fe, Pb. Posiada wbudowany balancer 2-10s dla Li-xx. Mozliwosc ladowania oraz rozladowywania. Przejrzysty wyswietlacz alfanumeryczny. Stosunkowo niewielkie wymiary sprawiaja ze ladowarka ta jest poreczna i wygodna w użyciu. Ładowarka posiada dwa niezalezne kanaly, umowliwiajace ladowanie dwoch apkietow jednoczesnie.

- Wewnetrzny niezależny balanser akumulatorów litowych
- Współpraca z różnymi rodzajami akumulatorów
- Proces szybkiego ładowania i konserwacji dla akumulatorów litowych
- Maksymalne bezpieczentwo dzięki "Delta Peak"
- Automatyczne ograniczenie prądu ładowania
- Kontrola pojemnosci
- Limit czasu ładowania
- Regulacja maksymalnego napięcia ładowania
- LiPo (3,85V - 4,35V)
- LiIon (3,75V - 4,35V)
- LiFe (3,30V - 3,80V)
- Unikalna funkcja odzyskiwania energii podczas rozładowywania
- Pomiar rezystancji wewnętrznej pakietu, oraz pojedynczego ogniwa
- Unikalna funkcja docierania nowych silników szczotkowych

iCharger 4010 DUO ładowarka 2000W 2x40A LiPo 2x10s iCharger 4010DUO w sklepie **RcHubiQ**

Specyfikacja

SPECYFIKACJA TECHNICZNA : iCharger 4010 DUO

Napięcie zasilania: **DC 9V-50 Volts**
Moc ładowania: **Max 2000W (1400W na kanał przy nap. zas. > 23,5V)**
Moc rozładowywania: **Max. 200W (130W na kanał)**
Moc rozłądowywania przy odzyskiwaniu energii: **Max 2000W (1400W na kanał)**
Zakres prądów ładowania: **0.05-40.0A**
Zakres prądów rozładowywania: **0.05-40.0A**
Prąd balansera Li-po: tryb synchroniczny **2.4A/cell ,** tryb asynchroniczny **1.2A/cell**
Liczba ogniw NiCd/NiMH: **1-25cells**
Liczba ogniw Li-ion/Fe/Polymer: **1-10cells**
Zakres napięcia akumulatora Pb: **2-36V**
Waga netto: **1.47kg**
Wymiary: **210x140x80mm**

Instrukcja i parametry:

http://www.icharger.pl/manuals/4010DUO_en.pdf