Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 01:47

Link do produktu: https://www.icharger.com.pl/icharger-456-duo-dwukanalowa-ladowarka-2200w-50a-lipo-2x6s-p-747.html



iCharger 456 DUO Dwukanałowa Ładowarka 2200W 50A LiPo 2x6S

Cena	**1 899,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod producenta	**456 DUO**
Producent	**iCharger**

Opis produktu

iCharger 456 DUO Dwukanałowa Ładowarka 2200W 50A LiPo 2x6S

Junsi iCharger 456DUO DC Battery Charger to ładowarka o dużej mocy, która jest w stanie ładować z mocą do 2200 W! Wykorzystując niezwykłą dokładność, ta ładowarka posiada różne tryby balansu utrzymując akumulatory LiPo świeże i działające w najlepszym wydaniu. Ładowarka posiada ten sam przystępny i łatwy do zrozumienia interfejs użytkownika, który można znaleźć w innych popularnych ładowarkach Junsi iChargers. Ładowarka Junsi 456DUO zapewnia najwyższą wydajność ładowania.
Cechy:
Wysokowydajna synchroniczna technologia buck boost, wysoka moc, wysoki prąd i wysoka sprawność
Szczytowa moc ładowania 2200W z ładowaniem i rozładowywaniem do 70A w trybie synchronicznym
Obsługuje do 6S LiPo/LiLo/Life/LIHV/NiZn oraz akumulatory LTO, NiMH/NiCd oraz akumulatory kwasowo-ołowiowe
Wewnętrzne czujniki temperatury umożliwiające kontrolę prędkości wentylatora
Termiczne wyłączenie dla dodatkowej ochrony
Model 456DUO może przechowywać do 64 profili baterii
Ekran IPS LCD o przekątnej 2,8 cala dostarcza bogatych informacji, w tym o prądzie, napięciu, mocy, pojemności, oporze wewnętrznym, stanie
kontroli, czasie pracy i temperaturze itp.

Zestaw zawiera:

- Ładowarka iCharger 456Duo
- Przewód zasilający DC
- Instrukcja obsługi
- Opakowanie

Specyfikacja:

Zakres napięcia wejściowego: 10-49VDC
Maksymalne napięcie wyjściowe: 32VDC
Maksymalny limit prądu wejściowego: 70A(Kanał 50A)
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania: 70A(Kanał 45Ax2)
Maksymalna moc ładowania: 2200W (kanał 1400Wx2)
Maksymalna moc rozładowania: 140W (kanał 80Wx2)
Maksymalna moc regeneracyjnego rozładowania: 2200W(Kanał 1400Wx2)
Maksymalna moc rozładowania: 2200W (kanał 1400W @32V/45A)
Maksymalny pobór prądu dla zrównoważenia: 4A(Kanał 2Ax2)
Port Type-C PD: 5V/3A□9V/2A□12V/1.5A
Obsługa Typ baterii: LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn, NiMH, NiCd, Pb
Waga netto: 920g
Wymiar: 171×118×57 ±0.5mm

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Zakres napięcia wejściowego: 10-49VDC
Maksymalne napięcie wyjściowe: 32VDC
Maksymalny limit prądu wejściowego: 70A(Kanał 50A)
Maksymalny prąd ładowania/rozładowania: 70A(Kanał 45Ax2)
Maksymalna moc ładowania: 2200W (kanał 1400Wx2)
Maksymalna moc rozładowania: 140W (kanał 80Wx2)
Maksymalna moc regeneracyjnego rozładowania: 2200W(Kanał 1400Wx2)
Maksymalna moc rozładowania: 2200W (kanał 1400W @32V/45A)
Maksymalny pobór prądu dla zrównoważenia: 4A(Kanał 2Ax2)
Port Type-C PD: 5V/3A□9V/2A□12V/1.5A
Obsługa Typ baterii: LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn, NiMH, NiCd, Pb
Waga netto: 920g
Wymiar: 171×118×57 ±0.5mm