

Link do produktu: <https://www.icharger.com.pl/icharger-dx8-dwukanałowa-ladowarka-1600w-50a-lipo-2x8s-p-746.html>

iCharger DX8 Dwukanałowa Ładowarka 1600W 50A LiPo 2x8S

Cena	1 619,00 zł
Dostępność	Dostępny w magazynie
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	dx8
Producent	iCharger

Opis produktu

iCharger DX8 Dwukanałowa Ładowarka 1600W 50A LiPo 2x8S

Wraz z nową ładowarką iCharger DX8, renomowany producent Junsy wprowadził na rynek kieszonkową ładowarkę DUO. Nowa ładowarka DX8 łączy w sobie zalety znanej ładowarki Junsy iCharger 308DUO z poręcznością małej ładowarki kieszonkowej. Pomimo niewielkich wymiarów 97,5x128,5x40 mm, nie poczyniono żadnych kompromisów w zakresie wydajności i łatwości obsługi. Nowo opracowane koło obrotowe ma bardzo dobry punkt nacisku i ogromnie ułatwia pracę. Dane techniczne są imponujące: moc ładowania 1600W (od >25V), ogniwa LiXx 1-8s i prąd ładowania do 30Amp wystarczą również dla dużych akumulatorów o dużej pojemności. Oczywiście można również ładować wszystkie inne typy akumulatorów, takie jak LiHV, Lilo, NiZn, PB, NiCd czy NiMH. Całkowita zdolność rozładowania wynosi 70 watów (45 watów na wyjście, jeśli używane jest tylko jedno wyjście), ale można ją zwiększyć do 2100 watów za pomocą zewnętrznego obciążenia (rezystora rozładowującego). Oczywiście iCharger DX8 jest również zdolny do ładowania regeneracyjnego. W tym przypadku pojemność akumulatora jest oddawana do akumulatora zasilającego np. z pełnego akumulatora lotnego. Prąd balansera o łącznej wartości 4 amperów (2A na wyjście) zawsze zapewnia idealnie zrównoważone napięcia ogniw. Wbudowany jest również port USB-C PD do ładowania smartfonów itp (5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A) lub do aktualizacji oprogramowania. Gniazdo Micro SD może być używane do rejestrowania danych, ale także do przyszłych aktualizacji. Zintegrowany jest również tester serwomechanizmów, należy pamiętać, że konieczne jest zewnętrzne zasilanie! Nawigacja po menu jest niemal identyczna jak w dobrze znanych Junsy iCharger 308DUO, 406 DUO czy 4010DUO. 2,4-calowy wyświetlacz IPS LCD zapewnia dobrą czytelność nawet przy słabym oświetleniu. Do ładowarki dołączona jest angielska instrukcja obsługi w postaci płyty CD, wersję niemiecką można pobrać z naszej strony internetowej. Wszystkie ładowarki Junsy z serii X i DUO zostały opracowane i zatwierdzone do stosowania w modelarstwie. Zastosowanie przemysłowe nie jest zamierzone i dlatego nie jest dozwolone!

Zestaw zawiera:

- Ładowarka iCharger DX8
- Opakowanie

- Instrukcja obsługi

Specyfikacja:

Prąd ładowania regulowany dla każdego wyjścia: 0.05-30A
Prąd ładowania regulowany w trybie synchronicznym: 0.05-50A
Max. Liczba akumulatorów NiCd/NiMH: 1-25 ogniw
Maks. liczba ogniw LiPo: 1-8
Zewnętrzne rozładowanie wysokoprądowe synchroniczne: 1600W
Max. Moc: 1600W
Maks. moc ładowania Syncron: 1600W
Max. Napięcie akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 2-30V
Zewnętrzne rozładowanie wysokoprądowe asynchroniczne: 2100W (na kanał 1050W przy 35V/30A)
Prąd bilansujący na wyjście: 2A
Maks. wydajność ładowania przy jednym wyjściu: 30A
Wydajność rozładowania na jedno wyjście: 30A
Max. Prąd ładowania: 30A asynchronicznie, 50A synchronicznie
Prąd wyrównawczy balansera Tryb synchroniczny: 4A
Prąd rozładowania Regulacja dla regeneracji: 50A
Ograniczenie prądu wejściowego: 65A
Moc rozładowania Maks. w trybie synchronicznym: 70W
Max. Moc wyładowania: 70W (na kanał 45W jeśli używany osobno, jeśli oba razem max. 70W!)
Maks. liczba ogniw LiHv: 8
Napięcie wejściowe: 9-49V DC
Dokładność wyważarki (w zależności od ustawienia): <10mV
Gniazdo kart Micro SD: Tak
Długość (mm): LxWxH 97,5 x 128,5 x 40 Waga 440g
Zasilanie zintegrowane: Nie
Wyjście ładowania typu wtykowego: XT60
Wejście typu wtyczki: XT90

Specyfikacja:

Specyfikacja:

Prąd ładowania regulowany dla każdego wyjścia: 0.05-30A
Prąd ładowania regulowany w trybie synchronicznym: 0.05-50A
Max. Liczba akumulatorów NiCd/NiMH: 1-25 ogniw
Maks. liczba ogniw LiPo: 1-8
Zewnętrzne rozładowanie wysokoprądowe synchroniczne: 1600W
Max. Moc: 1600W
Maks. moc ładowania Syncron: 1600W
Max. Napięcie akumulatorów kwasowo-ołowiowych: 2-30V
Zewnętrzne rozładowanie wysokoprądowe asynchroniczne: 2100W (na kanał 1050W przy 35V/30A)
Prąd bilansujący na wyjście: 2A
Maks. wydajność ładowania przy jednym wyjściu: 30A
Wydajność rozładowania na jedno wyjście: 30A
Max. Prąd ładowania: 30A asynchronicznie, 50A synchronicznie
Prąd wyrównawczy balansera Tryb synchroniczny: 4A
Prąd rozładowania Regulacja dla regeneracji: 50A

Ograniczenie prądu wejściowego: 65A
Moc rozładowania Maks. w trybie synchronicznym: 70W
Max. Moc wyładowania: 70W (na kanał 45W jeśli używany osobno, jeśli oba razem max. 70W!)
Maks. liczba ogniw LiHv: 8
Napięcie wejściowe: 9-49V DC
Dokładność wyważarki (w zależności od ustawienia):