Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:04

Link do produktu: https://www.icharger.com.pl/icharger-x12-ladowarka-1100w-30a-lipo-12s-p-743.html




# iCharger X12 Ładowarka 1100W 30A LiPo 12S

| | |
|---|---|
| Cena | **1 099,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Kod producenta | **x12** |
| Producent | **iCharger** |

## Opis produktu

# iCharger X12 Ładowarka 1100W 30A LiPo 12S

ICharger X12 to nowy produkt Junsi wprowadzony na rynek jesienią 2020 roku. Ta mieszcząca się w dłoni ładowarka jest wyposażona w niewiarygodną moc 1100 W 30 A, zapakowaną w miniaturową ramkę dla akumulatorów LiPo do 12S, wyposażoną w funkcje widoczne tylko w zaawansowanych ładowarkach. Ładowarka ma przystępny i łatwy do zrozumienia interfejs użytkownika, który można znaleźć w popularnych iChargerach Duo.

**Cechy:**

Cechy szczególne
-X12 obsługuje do 12s akumulatorów LiPo, Lilo, LiFe, LiHV, LTO, NiZn o maksymalnym prądzie balansowym 2A i wykorzystuje unikalną kalkulację balansu wewnętrznej korekty rezystancji.
-Inteligentne sterowanie wentylatorem. Wewnętrzny czujnik temperatury wykrywa temperaturę wewnętrzną, umożliwiając ładowarce sterowanie prędkością wentylatora. Ochrona przed temperaturą wewnętrzną. Gdy temperatura wewnętrzna przekroczy temperaturę obniżenia mocy, moc wyjściowa jest automatycznie zmniejszana, a ładowarka wyłączy się, gdy temperatura przekroczy temperaturę wyłączenia.
-Ta ładowarka może zapisać 32 ustawienia parametrów i obsługiwać import / eksport danych na kartę SD.
-2,4-calowy ekran LCD IPS zapewnia bogate informacje, takie jak prąd, napięcie, moc, pojemność, rezystancja wewnętrzna, stan sterowania, czasochłonność i temperatura itp.
-Funkcje wielokrotnego rozładowania: samorozładowanie, regeneracja do rozładowania wejściowego i dodatkowe rozładowanie akumulatora litowego.
-Obsługuje pomiary rezystancji wewnętrznej baterii zarówno w trybie offline, jak i online. Może mierzyć nie tylko rezystancję wewnętrzną całego pakietu baterii, ale także rezystancję wewnętrzną każdego ogniwa w baterii litowej.
-X12 ma zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wejście lub wyjście.
-Obsługuje aktualizacje oprogramowania przez port USB lub kartę SD. X12 obsługuje również oprogramowanie „Junsi Console”, które wyświetla, kreśli i analizuje dane dotyczące ładowania i rozładowania.

**Dane techniczne:**

Wyświetlacz: 2,4-calowy IPS LCD (320 × 240)
Waga netto: 230g
Wymiary: 112 × 64 × 37 ± 0,5 mm
Zakres napięcia wejściowego: 11-53 V/DC
Maksymalny limit prądu wejściowego: Maks. napięcie / prąd wyjściowy dla zasilacza cyfrowego: 50V / 30A

Maksymalna moc ładowania: 1100 W.
Maksymalna moc rozładowania: wbudowane 50 W.
Maksymalna regeneracyjna moc rozładowania: 1100 W.
Maksymalna dodatkowa moc rozładowania: 1500 W przy 50 V / 40 A.
Maksymalny pobór prądu do równoważenia: 2,0A

## Specyfikacja:

**Dane techniczne:**

Wyświetlacz: 2,4-calowy IPS LCD (320 × 240)
Waga netto: 230g
Wymiary: 112 × 64 × 37 ± 0,5 mm
Zakres napięcia wejściowego: 11-53 V/DC
Maksymalny limit prądu wejściowego: